

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 0E64210-S

Wandmontiertes Schmierfett-Kit für $180 \div 220 \text{ kg Fässer}$ mit Innen-ø $550 \div 600 \text{ mm}$, Pumpe R 50:1 und Schlauchaufroller Art. 440/51/SO

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis 50:1 Förderleistung 1500 g/min	
Kompatible Fluide Fett, mittlere/hohe Viskosität	
Motorgehäuse Aluminium	
Ansaugstutzen Kohlenstoffstahl	
Anschluss Luftzufuhr G 1/4" (f)	
Anschluss Fluidaustritt G 3/8" (f)	
Betriebsdruck 6÷8 bar	
Durchschnittlicher Luftverbrauch 330 l/min	
Geräuschpegel 81 dB	
Maximaler Versorgungsdruck 8 bar	
Geeignet für Fässer 180÷220 kg	
Pumpe Art. 0E62095	
Schlauchaufroller Art. 440/51/SO	
Pistole Art. 0E66889	
Fassdeckel Art. 0E65600	
Membran Art. 0E66590	



Anschlussschlauch Fett	Art. 957/2
Anschlussnippel	Art. 0E38073
Tropfenauffangwanne	Art. 0E88630
Verpackung	Stck. 4 - 0,160 m ³
Gewicht	72 kg