

## ART. OE115F/401

Modulare geflanschte Industriepumpe S. 1200, R 40:1 - 10000 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm. Geeignet für 50÷60 kg Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis         | 40:1                           |
| Förderleistung                 | 10000 g/min                    |
| Kompatible Fluide              | Fett und hoch Viskosität Öle   |
| Motorgehäuse                   | Kohlenstoffstahl               |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl               |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                     |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 1/2" (f)                     |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                          |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 2,8 m <sup>3</sup> /min        |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                          |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 50÷60 kg   |
| Verpackung                     | Stck. 1 - 0,090 m <sup>3</sup> |
| Gewicht                        | 23 kg                          |

