

## ART. 0E115FP/181

Geflanschte Industripumpe S. 1200, R 18:1 - 1800 g/min, mit PU-Dichtungen Geeignet für Hebelifts

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis         | 18:1                               |
| Förderleistung                 | 1800 g/min                         |
| Kompatible Fluide              | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse                   | Kohlenstoffstahl                   |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl                   |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                         |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 3/4" (f)                         |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                              |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 2,8 m <sup>3</sup> /min            |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                              |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | Hebelift                           |
| Verpackung                     | Stck. 1 - 0,045 m <sup>3</sup>     |
| Gewicht                        | 15,5 kg                            |

