

## ART. 0E91C/71

Integrierte Industripumpe S. 900, R 7:1 - 30 l/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis         | 7:1                                |
| Förderleistung                 | 30 l/min                           |
| Kompatible Fluide              | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse                   | Aluminium                          |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl                   |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                         |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 3/4" (f)                         |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                              |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 1,6 m <sup>3</sup> /min            |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                              |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 180÷220 kg     |
| Verpackung                     | Stck. 1 - 0,070 m <sup>3</sup>     |
| Gewicht                        | 13 kg                              |

