**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E33363

Pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 600, R 1:1 - 30 l/min, mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 1260 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Verdichtungsverhältnis | 1:1 |
| Förderleistung | 30 l/min |
| Kompatible Fluide | geeignet für Frostschutzmittel und Windschutzscheiben-Reinigungsmittel |
| Motorgehäuse | Edelstahl AISI 304 |
| Ansaugstutzen | Edelstahl AISI 304 |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 1/2" (f) |
| Betriebsdruck | 6÷8 bar |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 370 l/min |
| Geräuschpegel | 81 dB |
| Max. Viskosität des abzugebenden Öls | 50 SAE |
| Fassring inbegriffen | Standard |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 180÷220 kg |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,02 m³ |
| Gewicht | 7,4 kg |