Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E26093



Pneumatische Kolbenpumpe S. 500, R 1:1 - 35 l/min, mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm. Geeignet für 50÷60 kg Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	35 l/min
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	250 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	80 SAE
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50÷60 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,020 m³
Gewicht	7,2 kg