Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E33172



Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 1:1 - 40 l/min, mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	40 l/min
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	370 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	130 SAE
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180÷220 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,020 m³
Gewicht	7,3 kg