

## ART. 0E33196

Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 1:1 - 40 l/min, mit Teflon® Dichtungen, Spundadapter und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis               | 1:1                                |
| Förderleistung                       | 40 l/min                           |
| Kompatible Fluide                    | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse                         | Aluminium                          |
| Ansaugstutzen                        | Kohlenstoffstahl                   |
| Anschluss Luftzufuhr                 | G 1/4" (f)                         |
| Anschluss Fluidaustritt              | G 3/4" (f)                         |
| Betriebsdruck                        | 6÷8 bar                            |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch     | 370 l/min                          |
| Geräuschpegel                        | 81 dB                              |
| Max. Viskosität des abzugebenden Öls | SAE 130                            |
| Fassring inbegriffen                 | Standard                           |
| Geeignet für Fässer oder Tanks       | geeignet für Fässer 180÷220 kg     |
| Verpackung                           | Stck. 1 - 0,020 m <sup>3</sup>     |
| Gewicht                              | 7,4 kg                             |



### PLATZBEDARF (mm)



