**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E35567



Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 3:1 - 16 l/min, mit NBR-Dichtungen, Spundadapter und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Verdichtungsverhältnis | 3:1 |
| Förderleistung | 17 l/min |
| Kompatible Fluide | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse | Aluminium |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 1/2" (f) |
| Betriebsdruck | 6÷8 bar |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 330 l/min |
| Geräuschpegel | 81 dB |
| Max. Viskosität des abzugebenden Öls | 130 SAE |
| Fassring inbegriffen | Standard |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 180÷220 kg |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,020 m³ |
| Gewicht | 7,2 kg |