

ART. 0E36048/G

Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 5:1 - 8 kg/min,
mit NBR Dichtungen und Ansaugschlauch 480 mm.
Geeignet für 20-30 kg Fässer zum Umfüllen von Fett

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und
Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS
und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	5:1
Förderleistung	8000 g/min
Kompatible Fluide	Fett
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	350 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	20÷30 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-



Anschlussschlauch Fett	-
Anschlussnippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,010 m³
Gewicht	4,5 kg