

## ART. 0E36073/G

Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 5:1 - 8 kg/min,  
mit NBR Dichtungen und Ansaugschlauch 730 mm.  
Geeignet für 50÷60 kg Fässer zum Umfüllen von Fett

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und  
Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS  
und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	5:1
Förderleistung	8000 g/min
Kompatible Fluide	Fett
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	350 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	50÷60 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-



Anschluss Schlauch Fett	-
Anschlussnippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,016 m <sup>3</sup>
Gewicht	5,8 kg