

## ART. 0E36094-S

Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 5:1 - 18 l/min,  
mit NBR-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie,  
Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis                  | 5:1                                   |
| Förderleistung                          | 18 l/min                              |
| Kompatible Fluide                       | Öle, Schmierstoffe<br>und dergleichen |
| Motorgehäuse                            | Aluminium                             |
| Ansaugstutzen                           | Kohlenstoffstahl                      |
| Anschluss Luftzufuhr                    | G 1/4" (f)                            |
| Anschluss Fluidaustritt                 | G 1/2" (f)                            |
| Betriebsdruck                           | 6÷8 bar                               |
| Durchschnittlicher<br>Luftverbrauch     | 350 l/min                             |
| Geräuschpegel                           | 81 dB                                 |
| Max. Viskosität des<br>abzugebenden Öls | 240 SAE                               |
| Fassring inbegriffen                    | -                                     |
| Geeignet für Fässer oder<br>Tanks       | geeignet für Fässer<br>180÷220 kg     |
| Verpackung                              | Stck. 1 - 0,020 m <sup>3</sup>        |
| Gewicht                                 | 6,8 kg                                |

