Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E63095

Pneumatische Kolbenpumpe S. 700, R 65:1 - 1900 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm



ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	65:1
Förderleistung	1900 g/min
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	440 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	180÷220 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-

Anschlussschlauch Fett	-
Anschlussnippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,020 m³
Gewicht	8,2 kg