

## ART. 0E11/12751P1N

Doppelter Hebelift Art. 0E11/85 mit Pumpe Art. 0E115FSP/751 und Folgeplatte Art. 0E11/64 für 200 kg Fässer mit Palettenaufnahme

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	75:1
Förderleistung	4,4 kg/min
Pumpe	Art. 0E115FSP/751
Ansaugstutzen	ø 45
Hebelift für Fluidpresse	Art. 0E11/85
Membran	Art. 0E11/60
Adapter	Art. 0E21/64
Anschlussschlauch Pumpe	Art. 963/015
Anschlussschlauch Membran	Art. 953/1
Für Fässer mit einem Fassungsvermögen von	180÷220 kg
Pneumatischer Endlagenmelder	-
Entlüftungsventil	-
Hybrid-Kontrolle elektrisch-pneumatisch	-
Ablassventil Anlagendruck	-
Verpackung	Stck. 1 - 1,80 m <sup>3</sup>



Gewicht	215 kg
Min./max. Höhe	295-195 cm