

ART. 0E11/12751P1NH

Doppelter Hebelift Art. 0E11/85 mit Pumpe Art. 0E118FSP/401 und Folgeplatte Art. 0E11/65, pneumatischer Kontrolle, Entlüftungsventil, elektrisch-pneumatischer Hybridkontrolle, Druckbegrenzungsventil für 200 kg Fässer mit Palettenaufnahme

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	75:1
Förderleistung	4,4 kg/min
Pumpe	Art. 0E115FSP/751
Ansaugstutzen	ø 45
Hebelift für Fluidpresse	Art. 0E11/85
Membran	Art. 0E11/60
Adapter	Art. 0E21/64
Anschlussschlauch Pumpe	Art. 963/015
Anschlussschlauch Membran	Art. 953/1
Für Fässer mit einem Fassungsvermögen von	180÷220 kg
Pneumatischer Endlagenmelder	Art. 0E11/130
Entlüftungsventil	Art. 0E11/102
Hybrid-Kontrolle elektrisch-pneumatisch	Art. 0E11/140
Ablassventil Anlagendruck	Art. 0E11/103



Verpackung	Stck. 1 - 1,80 m ³
Gewicht	285 kg
Min./max. Höhe	295-195 cm