

ART. 0E12/09451P1NA

Einfacher Hebelift Art. 0E12/85 mit Pumpe Art. 0E90FPM/451, Folgeplatte Art. 0E11/34 und sichtbarem Entlüfter für 18 ÷ 30 kg Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	45:1
Förderleistung	4,4 kg/min
Pumpe	Art. 0E90FPM/451
Ansaugstutzen	500 mm
Hebelift für Fluidpresse	Art. 0E12/85
Membran	Art. 0E11/34
Sichtbare Entlüftung	Art. 0E11/102
Pneumatische Kontrolle des Mindestfüllstands	-
Anschlussschlauch Pumpe	Art. 963/1
Anschlussschlauch Membran	Art. 932/1
Für Fässer mit einem Fassungsvermögen von	18÷30 kg
Verpackung (ohne Wagen)	Stck. 1 - 0,58 m ³
Bruttogewicht (ohne Wagen)	81 kg
Verpackung (mit Wagen)	-
Bruttogewicht (mit Wagen)	-
Min./max. Höhe	156-107 cm



