

## ART. 0E3C1/1666VHHH



Membranpumpe aus Aluminium mit Kataphoresebehandlung Serie AAB-12 mit Membranen, Kugeln und Kugelsitzen aus Hytrel®

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis                        | 1:1                                            |
| Förderleistung                                | 70 l/min                                       |
| Höchstdruck                                   | 8 bar                                          |
| Maximale Zyklen pro Minute                    | 400 cpm                                        |
| Leistung pro Zyklus                           | 0,188 l                                        |
| Max. Absaughöhe                               | trockene Säule<br>4,5 m - nasse<br>Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe        | 1,5 mm                                         |
| Max. Betriebstemperatur                       | 100 °C                                         |
| Geräuschpegel                                 | 75 dB                                          |
| Max. Luftverbrauch                            | 0,80 m³/min                                    |
| Betriebsdruck                                 | 2÷6 bar                                        |
| Anschluss Luftzufuhr                          | G 3/8" (f)                                     |
| Luftanschluss am Auslass<br>(Geräuschdämpfer) | G 1/2" (f)                                     |
| Anschluss Fluideinlass                        | G 3/4" (f)                                     |
| Anschluss Fluidaustritt                       | G 1/2" (f)                                     |
| Absaugventil und Förderleistung               | Kugelventil                                    |



|               |                |
|---------------|----------------|
| Membranen     | Hytrel®        |
| Kugeln        | Hytrel®        |
| Sitze         | Hytrel®        |
| Verpackung    | N° 1 - 0,02 m³ |
| Bruttogewicht | 6,3 kg         |