Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E33/2011TTPT2

CE Ex II 2 GD

Membranpumpe aus Aluminium Serie AB-34 mit Membranen und Kugeln aus Teflon® und Kugelnsitzen aus Polypropylen



ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	55 l/min
Kompatible Fluide	Wasser, Mineralöle, Dieselkraftstoff
Material Pumpe	Aluminium
Material Kugelventile	Teflon®
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Anschluss Fluidzufuhr-Fluidauslass	G 3/4" (f) x G 3/4" (f)
Betriebsdruck	2÷6 bar
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	500 l/min
Geräuschpegel	75 dB
Temperatur des Fluids	-10÷+90 °C
Höchstdurchmesser durchfließender Feststoffe	ø 1,5 mm
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular

Absaugventile und Förderleistung	Kugelventil with spring
Verpackung	Stck. 1 - 0,015 m³
Gewicht	8 kg