

## ART. 0E33/2711NHHV2

Membranpumpe aus Aluminium Serie AB-1-9 mit Mehrfach-Ausgang, Membranen aus NBR, Kugeln und Kugelsitzen aus Hytel®

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	170 l/min
Kompatible Fluide	Wasser, Mineralöle, Dieselkraftstoff
Material Pumpe	Aluminium
Material Kugelventile	Hytrel®
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Anschluss Fluidzufuhr- Fluidauslass	G 1.1/4" (f) x G 1" (f) multi-ported outlet
Betriebsdruck	2÷6 bar
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	1200 l/min
Geräuschpegel	75 dB
Temperatur des Fluids	-10÷+90 °C
Höchstdurchmesser durchfließender Feststoffe	ø 3 mm
Geeignet für Fässer oder Tanks	-



Absaugventile und Förderleistung	Kugelventil with spring
Verpackung	Stck. 1 - 0,025 m <sup>3</sup>
Gewicht	14 kg