

## ART. 0E33518

Membranpumpe Serie PPB-12 mit Mehrfach-Ein-/Ausgang aus Polypropylen. R. 1:1 - 65 l/min mit Membranen aus EPDM, Kugeln aus Acetal und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316 und Polypropylen. Verstärkungsringe an den Stützen aus Edelstahl AISI 316 mit Ansaugrohr aus Edelstahl 304 für Tanks

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis                     | 1:1                                      |
| Förderleistung                             | 65 l/min                                 |
| Höchstdruck                                | 8 bar                                    |
| Maximale Zyklen pro Minute                 | 350 cpm                                  |
| Leistung pro Zyklus                        | 0,188 l                                  |
| Max. Absaughöhe                            | trockene Säule 4,5 m - nasse Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe     | 1,5 mm                                   |
| Max. Betriebstemperatur                    | 65 °C                                    |
| Geräuschpegel                              | 76 dB                                    |
| Max. Luftverbrauch                         | 0,89 m <sup>3</sup> /min                 |
| Betriebsdruck                              | 2÷6 bar                                  |
| Anschluss Luftzufuhr                       | G 3/8" (f)                               |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 3/4" (f)                               |
| Anschluss Fluideinlass                     | G 3/4" (f) (G 1" (f) für Fässer)         |



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Anschluss Fluidaustritt         | G 1/2" (f)                            |
| Absaugventil und Förderleistung | zylindrisch<br>Kugelventil            |
| Membranen                       | EPDM                                  |
| Kugeln                          | acetal                                |
| Sitze                           | Polypropylen und<br>Edestahl AISI 316 |
| Ring                            | Art. 0E33434                          |
| Ansaugstutzen                   | 1240 mm - ø 34<br>mm                  |
| Verpackung                      | Stck. 2 - 0,034 m³                    |
| Bruttogewicht                   | 12,5 kg                               |