

## ART. 0E116FP/181

Geflanschte Industripumpe S. 1200, R 18:1 - 23 l/min,  
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und  
Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis            | 18:1                                  |
| Förderleistung                    | 23 l/min                              |
| Kompatible Fluide                 | Öle, Schmierstoffe<br>und dergleichen |
| Motorgehäuse                      | Kohlenstoffstahl                      |
| Ansaugstutzen                     | Kohlenstoffstahl                      |
| Anschluss Luftzufuhr              | G 1/2" (f)                            |
| Anschluss Fluidaustritt           | G 3/4" (f)                            |
| Maximaler Versorgungsdruck        | 8 bar                                 |
| Max. Luftverbrauch 8 bar          | 2,8 m³/min                            |
| Geräuschpegel                     | 80 dB                                 |
| Geeignet für Fässer oder<br>Tanks | geeignet für Fässer<br>180÷220 kg     |
| Verpackung                        | Stck. 1 - 0,070 m³                    |
| Gewicht                           | 18 kg                                 |

