

## ART. 0E90F/51

Modulare geflanschte Industriepumpe S. 900, R 5:1 - 45 l/min, mit PU-Dichtungen

### ANWENDUNGSBEREICHE

Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis         | 5:1                                |
| Förderleistung                 | 45 l/min                           |
| Kompatible Fluide              | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse                   | Aluminium                          |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl                   |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                         |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 3/4" (f)                         |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                              |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 1,6 m <sup>3</sup> /min            |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                              |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | modular                            |
| Verpackung                     | Stck. 1 - 0,040 m <sup>3</sup>     |
| Gewicht                        | 13 kg                              |

