

## ART. 0E90D/111

Modulare getrennte Industriepumpe S. 900, R 11:1 - 30 l/min, mit Teflon® Dichtungen

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Verdichtungsverhältnis         | 11:1                                     |
| Förderleistung                 | 30 l/min                                 |
| Kompatible Fluide              | chemische und industrielle Flüssigkeiten |
| Motorgehäuse                   | Kohlenstoffstahl                         |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl                         |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                               |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 3/4" (f)                               |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                                    |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 1,7 m³/min                               |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                                    |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | modular                                  |
| Verpackung                     | Stck. 1 - 0,045 m³                       |
| Gewicht                        | 13 kg                                    |

