

ART. 0E33302

Wandmontiertes Kit mit pneumatischer Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 R 1:1 - 30 l/min und Ansaugschlauch aus Edelstahl AISI 304 1460 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	30 l/min
Kompatible Fluide	geeignet für Frostschutzmittel und Windschutzscheiben-Reinigungsmittel
Motorgehäuse	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	-
Geräuschpegel	-
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	-
Fassring inbegriffen	Art. 0E33434
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	Stck. 1 - 0,05 m ³
Gewicht	11,4 kg

