

ART. 0E33363

Pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 600, R 1:1 - 30 l/min, mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 1260 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	30 l/min
Kompatible Fluide	geeignet für Frostschutzmittel und Windschutzscheiben-Reinigungsmittel
Motorgehäuse	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	370 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	50 SAE
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180÷220 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,02 m³
Gewicht	7,4 kg

