Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E95D/61



Modulare getrennte pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 900, R 6:1 - 42 l/min, mit Teflon® Dichtungen

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	6:1
Förderleistung	42 l/min
Kompatible Fluide	chemische und industrielle Flüssigkeiten
Motorgehäuse	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 1" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m^3/min
Maximaler Versorgungsdruck	80 dB
Geräuschpegel	8 bar
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	Stck. 1 - 0,045 m^3
Gewicht	14,5 kg