Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E33096

Pneumatic piston pump s. 650 for transferring oil and similar, R 1:1 - 40 l/min with Teflon® seals and suction tube 940 mm with bung adaptor for 180÷220 kg drums



ANWENDUNGSBEREICHE

Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	23 l/min
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	230 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 80
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180÷220 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,020 m^3
Gewicht	6,3 kg