



Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 0E35074

Pneumatische Kolbenpumpe S. 500, R 3:1 - 20 l/min, mit Viton $^{\circ}$ Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm. Geeignet für 50 \div 60 kg Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	3:1
Förderleistung	20 l/min
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	4÷8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	350 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	130 SAE
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50÷60 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,010 m ³
Gewicht	5,8 kg

