**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E62195



Pneumatische Kolbenpumpe S. 238, R 50:1 - 1500 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für C30F des zentralen Schmiersystems

## ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Verdichtungsverhältnis | 50:1 |
| Förderleistung | 1500 g/min |
| Kompatible Fluide | Fett, mittlere/hohe Viskosität |
| Motorgehäuse | Aluminium |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 3/8" (f) |
| Betriebsdruck | 6÷8 bar |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 330 l/min |
| Geräuschpegel | 81 dB |
| Maximaler Versorgungsdruck | 8 bar |
| Geeignet für Fässer | 180÷220 kg |
| Pumpe | - |
| Schlauchaufroller | - |
| Pistole | - |
| Fassdeckel | - |
| Membran | - |

| | |
|---|---|
| Anschlussschlauch Fett | - |
| Anschlussnippel | - |
| Tropfenauffangwanne | - |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,020 m³ |
| Gewicht | 7 kg |