

ART. 0E2210TL

Kabelaufroller S. 290, mit Trafo 230 V. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit LED-Lampe S. L1224 und Versorgungsspannung 12 V bis 24 V AC/DC

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	mit Transformator 230 V
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	2
Kabelart	2x1 - H05 RN-F
Kabellänge	14+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Eingangsspannung	230 V AC - 50 Hz
Versorgungsspannung Lampe	12÷24 V AC/DC
Lampenanschluss	-
Max. Leistung	3,6 W
Schutzgrad der Lampe	IP65
Mitgelieferte Lampe	Art. 0E728005
Aufrollkupplung	-
Lampe	Art. 0EL1224



Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m³
Bruttogewicht	6,8÷8,8 kg