

## ART. 0E2215

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, ohne Steckdose. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1,5 - H05 VV-F, Kabellänge 15 + 1 (m)

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Informationen                              | 230 V<br>einphasig    |
| Schutzgrad des elektrischen Teils          | IP44                  |
| Umgebungsbetriebstemperatur                | -5÷+40 °C             |
| Anzahl der Leiter                          | 2                     |
| Kabelart                                   | 2x1 - H05<br>VV-F     |
| Kabellänge                                 | 15+1 m                |
| Eingangskabel                              | 1,2 m                 |
| Max. Betriebsleistung (20°C)<br>aufgerollt | 1,1 kW                |
| Max. Betriebsleistung (20°C)<br>abgerollt  | 2,3 kW                |
| Wärmeschutz                                | ja                    |
| Aufrollkupplung                            | -                     |
| Stecker                                    | -                     |
| Steckdose                                  | -                     |
| Verpackung                                 | Stck. 1 -<br>0,043 m³ |
| Bruttogewicht                              | 6,4÷8,2 kg            |



### PLATZBEDARF (mm)



