

## ART. 0E2315S

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, mit Schuko Steckdose und Schukostecker IP44. Anzahl der Leiter 3, Kabelart 3G x 1,5 - H05 VV-F, Kabellänge 14 + 1 (m)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Informationen	230 V einphasig
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	3
Kabelart	3Gx1,5 - H05 VV-F
Kabellänge	14+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt	1,2 kW
Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt	2,3 kW
Wärmeschutz	ja
Aufrollkupplung	-
Stecker	universal Schuko plug
Steckdose	einzelner Schuko-Stecker
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m <sup>3</sup>



### PLATZBEDARF (mm)



Bruttogewicht

6,4÷8,2 kg