

## ART. 0E2325F

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, ohne Steckdose. Anzahl der Leiter 3, Kabelart 3G x 2,5 - H05 VV-F, Kabellänge 9 + 1 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Informationen	230 V einphasig
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5 ÷ +40 °C
Anzahl der Leiter	3
Kabelart	3Gx2,5 - H05 VV-F
Kabellänge	9+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt	1,9 kW
Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt	3,5 kW
Wärmeschutz	ja
Aufrollkupplung	ja
Stecker	-
Steckdose	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	6,4 ÷ 8,2 kg



### PLATZBEDARF (mm)



