

## ART. 0E3210F

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, ohne Steckdose. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H07 RN-F, Kabellänge 12 + 1 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Informationen                           | 230 V einphasig    |
| Schutzgrad des elektrischen Teils       | IP44               |
| Umgebungsbetriebstemperatur             | -5 ÷ +40 °C        |
| Anzahl der Leiter                       | 2                  |
| Kabelart                                | 2x1 - H07 RN-F     |
| Kabellänge                              | 12+1 m             |
| Eingangskabel                           | 1,2 m              |
| Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt | 0,9 kW             |
| Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt  | 1,4 kW             |
| Wärmeschutz                             | ja                 |
| Aufrollkupplung                         | ja                 |
| Stecker                                 | -                  |
| Steckdose                               | -                  |
| Verpackung                              | Stck. 1 - 0,043 m³ |
| Bruttogewicht                           | 6,4÷8,2 kg         |



### PLATZBEDARF (mm)



