Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E4517F

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 400 V dreiphasig. Anzahl der Leiter 5, Kabelart 5G x 1,5 - H05 VV-F, Kabellänge 8 + 1 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung



ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	400 V dreiphasig
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	5
Kabelart	5Gx1,5 - H05 VV-F
Kabellänge	8+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt	1,4 kW
Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt	4 kW
Wärmeschutz	ja
Aufrollkupplung	ja
Stecker	-
Steckdose	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m³
Bruttogewicht	6,4÷8,2 kg

PLATZBEDARF (mm)

