

## ART. 0E5415F

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 400 V dreiphasig. Anzahl der Leiter 4, Kabelart 4G x 1,5 - H07 RN-F, Kabellänge 8 + 1 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Informationen	400 V dreiphasig
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	4
Kabelart	4Gx1,5 - H07 RN-F
Kabellänge	8+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Max. Betriebsleistung (20°C) aufgerollt	1,4 kW
Max. Betriebsleistung (20°C) abgerollt	4 kW
Wärmeschutz	ja
Aufrollkupplung	ja
Stecker	-
Steckdose	-
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	6,4÷8,2 kg



### PLATZBEDARF (mm)



