

## ART. 4430/50/SM



Fester Schlauchaufroller aus ABS und Bügel aus lackiertem Stahl S. 430 für Fett, 600 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f) - Ausgang G 1/2" (f). Mit festem Bügel

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Druck          | 600 bar                              |
| Art des Fluids | Fett                                 |
| Gelenk         | Verzinkter Stahl                     |
| Dichtungen     | Polyurethan                          |
| Typ            | Fest                                 |
| Material       | lackierter Stahl mit Trommel aus ABS |
| Anschlüsse     | -                                    |
| Schlauch       | -                                    |
| Schlauchlänge  | -                                    |
| Einlass        | G 3/8" (f)                           |
| Auslass        | G 1/2" (f)                           |
| Durchfluss     | Verzinkter Stahl                     |



### WEITERE EIGENSCHAFTEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" |
| 12 m                   | 15 m                  |