

## ART. 352/35/SM



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 350, für Heißwasser, 400 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (f) Mit festem Bügel

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

### EIGENSCHAFTEN

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Druck          | 400 bar            |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C |
| Gelenk         | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen     | Viton® und Teflon® |
| Typ            | Fest               |
| Material       | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlüsse     | -                  |
| Schlauch       | -                  |
| Schlauchlänge  | -                  |
| Einlass        | G 3/8" (f)         |
| Auslass        | G 3/8" (f)         |
| Durchfluss     | Edelstahl AISI 304 |



### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 m                  | 16 m                   | 17 m                  | 12 m                  |