

## ART. 534/20/SM



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 530, für Heißwasser, 100 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2" (f) Mit festem Bügel

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Druck          | 100 bar                                       |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte |
| Gelenk         | Edelstahl AISI 304                            |
| Dichtungen     | Viton®                                        |
| Typ            | Fest                                          |
| Material       | Edelstahl AISI 304                            |
| Anschlüsse     | -                                             |
| Schlauch       | -                                             |
| Schlauchlänge  | -                                             |
| Einlass        | G 1/2" (f)                                    |
| Auslass        | G 1/2" (f)                                    |
| Durchfluss     | Edelstahl AISI 304                            |



### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 m                  | 25 m                  | 22 m                  |