

## ART. 350/80/SO



Fester Schlauchaufroller S. 350, für Flüssig-/Erdgas, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (m) Mit schwenkbarem Bügel

### ANWENDUNGSBEREICHE

Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau

### EIGENSCHAFTEN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Druck          | 20 bar                       |
| Art des Fluids | Flüssiges Propangas / Methan |
| Gelenk         | Messing                      |
| Dichtungen     | Viton®                       |
| Typ            | Fest                         |
| Material       | lackierter Stahl             |
| Anschlüsse     | -                            |
| Schlauch       | -                            |
| Schlauchlänge  | -                            |
| Einlass        | G 3/8" (m) LH                |
| Auslass        | G 3/8" (m) LH                |
| Durchfluss     | Messing - Verzinkter Stahl   |



### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 m                  | 20 m                   | 18 m                  | 15 m                  |