Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 256545/30

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 316, S. 540 für Heißwasser, 200 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre




ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 316
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	Edelstahl AISI 316
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 316

PLATZBEDARF (mm)



WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
150 m	110 m	65 m	45 m