

## ART. 0E3C1/2666VHHH



Pompa a membrana in alluminio con trattamento di cataforesi serie AAB-1 con membrane, sfere e sedi in Hytrel®

### SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali,  
Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Rapporto	1:1
Portata	170 l/min
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	300 cpm
Portata per ciclo	0,590 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	3 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	75 dB
Consumo aria max	1,40 m <sup>3</sup> /min
Pressione di esercizio	2÷6 bar
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1/2" (f)
Attacco entrata fluido	G 1.1/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 1" (f)
Valvole in aspirazione e mandata	a sfera



Membrane	Hytrel®
Sfere	Hytrel®
Sedi	Hytrel®
Packing	N° 1 - 0,03 m <sup>3</sup>
Peso lordo	12 kg