**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@ecodora.com

# ART. 0E3C1/4066VEAA

Pompa a membrana in alluminio con trattamento di cataforesi serie AAB-112 con membrane in EPDM, sfere e sedi in acetalica

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Rapporto | 1:1 |
| Portata | 480 l/min |
| Pressione max | 8 bar |
| Cicli max per minuto | 147 cpm |
| Portata per ciclo | 4,150 l |
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili | 6,5 mm |
| Temperatura max operativa | 100 °C |
| Rumorosità | 82 dB |
| Consumo aria max | 4,00 m³/min |
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar |
| Attacco entrata aria | G 3/4" (f) |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 1" (f) |
| Attacco entrata fluido | G 2.1/2" (f) |
| Attacco uscita fluido | G 2" (f) |
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera |

| | |
|---|---|
| Membrane | EPDM |
| Sfere | acetalica |
| Sedi | acetalica |
| Packing | N° 1 - 0,12 m³ |
| Peso lordo | 43 kg |