Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@ecodora.com

ART. 0E33/2011NHHV2

Pompa a membrana in alluminio serie AB-34 con membrane in NBR, sfere e sedi in Hytrel®



SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Rapporto	1:1
Portata	70 l/min
Fluidi compatibili	acqua, oli minerali-vegetali, gasolio
Materiale pompa	alluminio
Materiale sfere valvole	Hytrel®
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco entrata-uscita fluido	G 3/4" (f) x G 3/4" (f)
Pressione di esercito	2÷6 bar
Pressione max alimentazione	8 bar
Consumo aria medio	500 l/min
Rumorosità	75 dB
Temperatura fluido	-10÷+90 °C
Diametro max solidi di passaggio	ø 1,5 mm
Adatta a fusti o cisterne	modulare
Valvole di aspirazione e mandata	a sfera con molla
Packing	N° 1 - 0,015 m³

Peso	8 kg