

## ART. 0E2210TLF

Avvolgicavo s. 290 con trasformatore 230 V. Numero conduttori 2, tipologia cavo 2 x 1 - H05 RN-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m). Dotato di lampada portatile led s. L1224 con tensione di alimentazione da 12 V a 24 V AC/DC. Frizione di riavvolgimento di serie

### SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Informazioni                      | con trasformatore 230 V |
| Grado protezione parte elettrica  | IP44                    |
| Temperatura ambiente di utilizzo  | -5÷+40 °C               |
| Numero conduttori                 | 2                       |
| Tipologia cavo                    | 2x1 - H05 RN-F          |
| Lunghezza cavo                    | 14+1 m                  |
| Cavo di ingresso                  | 1,2 m                   |
| Tensione di ingresso              | 230 V AC - 50 Hz        |
| Tensione di alimentazione lampada | 12÷24 V AC/DC           |
| Attacco lampadina                 | -                       |
| Max potenza                       | 3,6 W                   |
| Grado protezione lampada          | IP65                    |
| Lampadina fornita                 | art. 0E728005           |
| Frizione di riavvolgimento        | sì                      |
| Lampada                           | art. 0EL1224            |



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Packing    | N° 1 - 0,043 m³ |
| Peso lordo | 6,8÷8,8 kg      |