Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E2225F

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, senza presa. Numero conduttori 2, tipologia cavo 2 x 2,5 - H05 VV-F, lunghezza cavo 10 + 1 (m). Frizione di riavvolgimento di serie

SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Informazioni	230 V monofase
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5÷+40 °C
Numero conduttori	2
Tipologia cavo	2x2,5 - H05 VV-F
Lunghezza cavo	10+1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto	1,9 kW
Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto	3,5 kW
Protettore termico	sì
Frizione di riavvolgimento	sì
Spina	-
Presa	-
Packing	N° 1 - 0,043 m³
Peso lordo	6,4÷8,2 kg



DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

