Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E3315

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, senza presa. Numero conduttori 3, tipologia cavo 3G x 1,5 - H07 RN-F, lunghezza cavo 9 + 1 (m)

SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Informazioni	230 V monofase
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5÷+40 °C
Numero conduttori	3
Tipologia cavo	3Gx1,5 - H07 RN-F
Lunghezza cavo	9+1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto	1,2 kW
Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto	2,3 kW
Protettore termico	sì
Frizione di riavvolgimento	-
Spina	-
Presa	-
Packing	N° 1 - 0,043 m³
Peso lordo	6,4÷8,2 kg



DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

