**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E4415F

Avvolgicavo s. 280, tensione di ingresso 400 V trifase. Numero conduttori 4, tipologia cavo 4G x 1,5 - H05 VV-F, lunghezza cavo 10 + 1 (m). Frizione di riavvolgimento di serie

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Informazioni | 400 V trifase |
| Grado protezione parte elettrica | IP44 |
| Temperatura ambiente di utilizzo | -5÷+40 °C |
| Numero conduttori | 4 |
| Tipologia cavo | 4Gx1,5 - H05 VV-F |
| Lunghezza cavo | 10+1 m |
| Cavo di ingresso | 1,2 m |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto | 1,4 kW |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto | 4 kW |
| Protettore termico | sì |
| Frizione di riavvolgimento | sì |
| Spina | - |
| Presa | - |
| Packing | N° 1 - 0,043 m³ |
| Peso lordo | 6,4÷8,2 kg |




## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

