

## ART. 4430/21



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per acqua, 100 bar, tubo in gomma sintetica nera da 10 m,  $\varnothing$  1/2"

### SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Pressione                      | 100 bar                                 |
| Tip. Fluido                    | acqua fino a 130 °C                     |
| Snodo                          | acciaio inox AISI 304                   |
| Guarnizioni                    | Viton®                                  |
| Tipologia                      | fisso                                   |
| Materiale                      | acciaio verniciato con tamburo in ABS   |
| Raccordi                       | acciaio zincato                         |
| Tubo                           | art. 963/12                             |
| $\varnothing$ e lunghezza tubo | $\varnothing$ 1/2" - 10 m               |
| Entrata                        | G 1/2" (f)                              |
| Uscita                         | G 1/2" (m)                              |
| Passaggio                      | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

