**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 4430/32

II 3 GD

Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per acqua, 200 bar, tubo in gomma sintetica nera da 18 m, ø 3/8"

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 200 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 955/18 |
| ø e lunghezza tubo | ø 3/8" - 18 m |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 3/8" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |




## DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

